

PRZĘKRÓJ A - A

3.0 JEZDNI 2.0 CHODNIK 5.0 MIEJSCA POSTOJOWE 11.00 PLAC MANEWROWY ZIELEŃ

2% 2% 1% 1%

+0.10 ±0.00 -0.10 +0.01 +0.11

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
Podsyпка cem.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
Podsyпка cem.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem gr. 15 cm

7 cm - Kostka bet. uszlachetniona płukana (antracyt)
wyznaczenie miejsc postojowych - 2 rzędy kostki

7 cm - Kostka bet. uszlachetniona płukana (jasno szara)
4 cm - Podsyпка cem.-piaskowa
12 cm - Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 4 - 31.5
18 cm - Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 31.5 - 63
20 cm - Wymiana podłoża gruntowego - pospółka

7 cm - Kostka bet. uszlachetniona płukana (ametyst)
4 cm - Podsyпка cem.-piaskowa
12 cm - Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 4 - 31.5
18 cm - Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 31.5 - 63
20 cm - Wymiana podłoża gruntowego - pospółka

