

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ul. Niedurnego w Śitochłowicach (km 0+0,064 do km 0+0,207)
INWESTOR : Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA : ul. Katowicka 54 41 -600 Świętochłowice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Lempart (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont jezdni ul. Niedurnego w Świętochłowicach (km 0+0,064 do km 0+207,00)					
1		Jezdnia			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1.1	KNR AT-03 0102-02 ¹⁾	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1.25 142*5.1	m ² m ²	 724.200	
				RAZEM	724.200
2 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.1*0.05	m ³ m ³	 36.210	
				RAZEM	36.210
3 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu Krotność = 2 poz.2	m ³ m ³	 36.21	
				RAZEM	36.21
1.2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
4 d.1.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe 5	szt. szt.	 5	
				RAZEM	5
5 d.1.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 8	szt. szt.	 8	
				RAZEM	8
6 d.1.2	KNR 2-31 1406-04 ²⁾	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
7 d.1.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu poz.1	m ² m ²	 724	
				RAZEM	724
8 d.1.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni asfaltem poz.7	m ² m ²	 724	
				RAZEM	724
9 d.1.2	KNR 2-31 0108-02 ²⁾	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 72.6	t t	 72.600	
				RAZEM	72.600
10 d.1.2	KNNR 6 0309-02 ³⁾	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 poz.8	m ² m ²	 724.000	
				RAZEM	724.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ATHENASOFT wyd.I 2000
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001