

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Chodniki w Parku Heiloo</b>					
<b>1 Chodniki w Parku Heiloo</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0803-03</b>	2040	m <sup>2</sup>	2040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2040.000</b>
2	<b>KNR AT-03</b>	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
d.1	<b>0107-01</b>	2406	m	2406.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2406.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	61.2	m <sup>3</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-10</b>	Krotność = 4 169.47	m <sup>3</sup>	169.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.470</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0103-02</b>	2040	m <sup>2</sup>	2040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2040.000</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	<b>0407-01</b>	2406	m	2406.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2406.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0311-01</b>	3606	m <sup>2</sup>	3606.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3606.000</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0311-05</b>	3606	m <sup>2</sup>	3606.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3606.000</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0311-06</b>	3606	m <sup>2</sup>	3606.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3606.000</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (schody 7 stopni i 3 stopnie)	m		
d.1	<b>0407-05 analogia schody</b>	40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
11	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- (schody 7 stoni i 3 stopnie )	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0511-03 analogia schody</b>	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>