



- 1
- | |
|---|
| w-wa ścieralna z bet. asfaltowego, grysowa 0/12.8 mm gr. 4 cm |
| w-wa wiążąca z bet. asfaltowego, grysowa 0/16 mm gr. 5 cm |
| podbudowa z bet. asfaltowego 0/25 mm gr. 9 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0.075/63 mm gr. 20 cm |
| w-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm |

- 2
- | |
|---|
| kostka brukowa betonowa szara, behaton gr. 8 cm |
| piasek gruboziarnisty 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm |

- 4
- | |
|--|
| krawężniki betonowe 15x30 cm |
| podsyпка cementowo-piaskowa gr. 2 cm |
| ława betonowa 35x15 + 15x15 cm, beton B-15 |

- 6
- | |
|----------------------------|
| obrzeża betonowe 6x20 cm |
| piasek gruboziarnisty 5 cm |

Inwestor:	Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54 Świętochłowice			
Adres obiektu:	Świętochłowice ul. Imieli			
Obiekt:	Modernizacja ul. Imieli			
Nazwa rys.	Przekrój konstrukcyjny i charakterystyczny			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Branża
Projektował:	M. Daszkiewicz		05/2011	drogowa
Opracował:	M. Daszkiewicz		Nr rys.	10
Sprawdził:			Skala	1:50
FIRMA DROGOWA M. DASZKIEWICZ KATOWICE				