

skuć uszkodzone tynki
ołynkować tynkiem cem.-wap. kat II
zabezpieczyć pianką PUR

tynk akrylowy
baranek gr. 2mm
styropian EPS 70-037 gr. 16cm
kołki 6szt./m²
układ NRO

pianka PUR
gr. 8cm
zabezpieczona lakierem
antyUV

barierka
oczyszczyć i pomalować

pas okapu - deskowanie
do wymiany

pas okapu - deskowanie
do wymiany

strefa krawędziowa
ilość kołków 10szt./m²

strefa krawędziowa
ilość kołków 10szt./m²

strefa krawędziowa
ilość kołków 10szt./m²

remont ist. pokrycia daska
2xpapa termozgrzewalna
lub pianka PUR gr. 3cm
zabezpieczona lakierem
antyUV

D-15

D-6

D-7

D-3

D-2

D-8

O3

O1

O7

O7

O1

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9