

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala zajęć			
1	KNR 4-01	Zasypanie podłóg trocinami	m ²		
d.1	1216-01	216	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz- nych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 695,07m2 + 95,13m2 = 790,2 m2	m ²		
d.1	1204-08	198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.1	1204-01	216	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-03	86.24	m ²	86.240	
				RAZEM	86.240
9	KNR 4-01	Usunięcie trocin	m ²		
d.1	1216-02	695.07	m ²	695.070	
				RAZEM	695.070