RZUT PARTERU

roboty wyburzeniowe, przygotowawcze, podłogi

skala 1:50

N

LEGENDA:

- istniejące ściany murowane
- istniejące ściany działowe z GK
- otwory do zamurowania
- wybicie otworu w murze /poszerzenia istniejących otworów
- projektowane nadproże typu L19 lub z dwuteowników HEB 140
- projektowana ściana murowana z cegły pełnej
- projekt. ścianka działowa – 10cm systemowa : – 2x GK 12,5mm po obu stronach – wełna mineralna 5cm

poza zakresem opracowania

oznaczono linią czerwoną przerywaną

ściany:
demontaż okładziny ściennej- panele na ruszcie drewnianym naprawa tynku - szpachlowanie otworów po kołkach rozp. + skucie odparzonych i zawilgoconych tynków (pow.ok. 12,0 m2) + przypodlog. iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych - 3 ściany
podłoga:
demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. PVC na płytach paździeż. + panele podłogowe

wymiana drzwi, poszerzenie otworu w ściance gk do wym.91x207cm (w świetle muru)

wymiana drzwi i ościeżnic dostosowanie otworu do wym.91x207cm (w świetle muru)

demontaż drzwi i poszerzenie otworu do szer.100cm

ściany:
skucie odparzonych i zawilgoconych tynków (pow.ok. 12,0 m2) + przypodlog. iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych - 3 ściany
podłoga:
demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. PVC na płytach paździeż. + panele podłogowe

skucie tynku na suficie, pokrycie porażonych części stropu preparatem grzybobój. odtworzenie tynku

demontaż drzwi i zamurowanie otworu w murze o wym.125x200 cegła dziurawka w połączeniu z istniejącą ścianą

osuszenie murów

demontaż sufitu podwieszonego gk, skucie tynku na suficie (12,0m2), pokrycie porażonych części stropu preparatem grzybobój. odtworzenie tynku na suficie na pow. ok.12,0m2:
skucie tynków na ścianach, przypodł. iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych po całym obwodzie pomieszczeń, pokrycie porażonych części ścian preparatem grzybobój. odtworzenie tynku ściany korytarza na pow. ok.12,0m2
podłoga w korytarzu:
demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. pcv na płytach paździeż.

istniejące piony wody

powiększenie otworu do wym.101x207 (w świetle muru), wymiana nadproża 4xL19, l=150cm lub 4x dwuteownik HEB140, wymiana drzwi

odbicie płytek ceramicz. na całej powierzchni podłóg i ścian (h=2,0m), skucie uszkodzonych tynków na ścianach (24,0m2), przypodł. iniekcja ciekłokrystal., pokrycie porażonych części ścian preparatem grzybobój. odtworzenie tynku i ułożenie płytek ceramicznych na podłodze i ścianach (h= 2,0m)+ wylanie posadzki samopoziomującej, wyrównanie poziomów posadzek między korytarzem i wc w stanie wykończonym

skucie progu (h=8cm) między korytarzem i ubikacją

demontaż drzwi i zamurowanie otworu w murze o wym.60x200cm cegła dziurawka

wymiana drzwi - poszerzenie otworu w murze o 31cm (ewent. montaż nadproża L19, l=120cm) i zmiana kierunku otwierania

montaż nadproża L19, l=120, wybicie otworu w murze 91x207, montaż drzwi
skucie tynku na suficie (pow.ok.2,0m2), pokrycie porażonych części stropu preparatem grzybobój. odtworzenie tynku
skucie tynków na ścianach (pow.ok.12,0m2), przypodł. iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych po całym obwodzie pomieszczenia, pokrycie porażonych części ścian preparatem grzybobójczym, odtworzenie tynku cement.-wapien.
podłoga w pomieszczeniu nr 1.18.:
demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. pcv na płytach paździeżowych, wylanie posadzki samopoziomującej, wyrównanie poziomów posadzek między korytarzem i wc w stanie wykończonym

odbicie płytek ceramicz. na ścianach pomieszcz. nr 1.6 (h=1,2m), przypodł. iniekcja ciekłokrystal.
wyrównanie i odtworzenie tynków na ścianach (pow.ok.12,0m2) i ułożenie pasa płytek ceramicznych na ścianie widłuz bliskiego roboczego na dł. 2,8m w poziomie od 95 -145 cm.
podłoga w pomieszczeniu nr 1.6.:
demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. pcv na płytach paździeż.
poszerzenie otworu wraz z wymianą drzwi wewnętrznych
na drzwi aluminiowe przeszklone EI 30 z samozamykaczem, antyrama, 2 zamkami patentowymi, blokadą mniejszego skrzydła

montaż nadproża 2xL19, l=150, wybicie otworu w murze 101x207, montaż drzwi z samozamykaczem

wymiana drzwi i ościeżnic dostosowanie otworu do wym.91x207cm (w świetle muru)

wymiana drzwi i ościeżnic dostosowanie otworu do wym.101x207cm (w świetle muru)

ściany:
skucie odparzonych i zawilgoconych tynków (pow.ok. 12,0 m2) + przypodlog. iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych - 4 ściany
podłoga:
demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. na płytach paździeż.

ściany:
skucie odparzonych i zawilgoconych tynków (pow.ok. 12,0 m2) + przypodlog. iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych - 4 ściany
podłoga:
demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. PVC na płytach paździeż.

wymiana drzwi - poszerzenie otworu w murze o ok.20 cm (ewent. montaż nadproży L19, l=120cm)

wymiana drzwi i montaż nowych ościeżnic, drzwi wzmocnione z dwoma zamkami patentowymi

demontaż umywalki, demontaż podejść wody i kanalizacji

pomieszczenie nr 1.9. - wc kobiet
ściany:
skucie ściennych płytek ceramicz. + przypodłogowa iniekcja ciekłokrystal.
ścian murowanych, ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłodze i ścianach
podłoga: 552,0
demontaż warstw podłogowych - płytki ceramicz., wylanie posadzki samopoziom., wyrównanie poziomów posadzek w stanie wykończonym

ściany:
skucie odparzonych i zawilgoconych tynków (pow.po ok. 12,0 m2 w każdym pomieszczeniu) + przypodłogowa iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych
podłoga:
demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. PVC na płytach paździeż.

wymiana drzwi i ościeżnic poszerzenie otworu o 11cm do wym.101x207cm (w świetle muru)

zamurowanie okienka podawczego 40x80 cm

demontaż drzwi i zamurowanie otworu w murze o wym.125x200cm cegła dziurawka

pomieszczenie nr 1.21. - użytk.MDK - skucie odparzonego i zawilgoconego tynku na suficie (pow.ok. 2,0 m2)

montaż nadproża 2xL19, l=150, wybicie otworu w murze 101x207, montaż drzwi

zbicie fragmentu stopnia w poziomie posadzki na długości 100 cm

pomieszczenia użytkowane przez MDK

podniesienie istniejącego kabla zasilającego nad projektowanym otworem drzwiowym, wykonanie bruzdy w ścianie i osadzenie kabla w zaprawie cement.-wap., l=800cm

wymurowanie ściany gr 25cm z cegły pełnej w połączeniu z istniejącą ścianą + nadproża 2xL19 /210cm

demontaż istniejącej krawy stalowej wraz z ościeżnicą

pomieszczenie nr 1.1 - wiatrolap
ściany: skucie odparzonych i zawilgoconych tynków (pow.po ok. 12,0 m2) + przypodłogowa iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych
sufit: skucie odparzonego i zawilgoconego tynku (pow. ok. 2,0 m2)
podłoga: demontaż warstw podłogowych - wykł. podłog. pcv na płytach paździeż.

poszerzenie otworu w murze o 11cm i podniesienia nadproża o 10cm, wymiana i montaż nadproża 2xL19, l=210cm lub 2x dwuteownik HEB140, zmiana kierunku otwierania drzwi oraz wymiana na drzwi aluminiowe przeszklone z 2 zamkami patentowymi, szer. skrzydła otwieranego w świetle 100cm, szer. części bokowej wypełnia samozamykacz

podniesienie istniejącego poziomu CO o 40 cm w górę (rury miedz. Dn ok.25mm w osłonie termicznej)

przesadzenie roślin ozdobnych 6 szt.

demontaż murowanego z cegły pełnej (25 cm) muru terenowego H=50 cm, l=5,2m

przesunięcie pionu odgromowego poza strefę pochylni dla niepełnosprawnych

ściany:
skucie odparzonych i zawilgoconych tynków (pow.po ok. 12,0 m2 w każdym pomieszczeniu) + przypodłogowa iniekcja ciekłokrystal. ścian murowanych
sufit:
skucie odparzonych i zawilgoconych tynków (pow.po ok. 4,0 m2 w każdym pomieszczeniu)

[pa-p] pracownia architektoniczna bogusław pilch	INWESTOR:	Urząd Miejski w Świętochłowicach ul.Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice	DATA: 11.2013
	TEMAT:	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i remontu części budynku MDK na potrzeby MZONI, Świętochłowice ul. Harcerska 1, działka nr 1115/132	BRANŻA: ARCH.
ul.Jordana 10/6 40-043 Katowice	RYSUNEK:	RZUT PARTERU roboty wyburzeniowe, przygotowawcze, podłogi	SKALA: 1: 50
www.pa-p.pl pracownia@pa-p.pl	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch. Bogusław PILCH nr upr. projekt. 518/90, ŚOIA SL-0043	NR RYS: 6
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch. Dominik KAPŁANEK nr upr. projekt. 6/SLOKK/2012, ŚOIA SL-1569	